



Guide for:

Vedligeholdelse

Rengøring

Pleje

## Indholdsfortegnelse:

Vedligeholdelsesvejledning for lakerede overflader	3
Rengøring og vedligeholdelse for højtrykslaminat	4
Pleje af læder - Triumph GRIB5	6
Vedligeholdelse af rustfri bordplader og vaske	7
Vedligeholdelsesguide natursten, keramik og komposit	8

## Vedligeholdelsesvejledning for lakerede overflader.

Emner der overfladebehandlet med lak eller maling, har god slidstyrke og har en lang holdbarhed under normal belastning. Det er dog vigtigt at overveje nedenstående punkter, for at opretholde en pæn og ensartet overflade.

- Efter maling/lakering har den behandlede overflade brug for cirka 3-4 uger for at hærde fuldstændigt. Dette betyder, at inden da skal man være ekstra forsigtig med at håndtere emnerne. Pas på ikke at støde eller ridse overfladen. Forsøg at undgå, at de behandlede emner berører eller læner sig direkte mod hinanden.
- Undgå mekanisk slid.
- Undgå generelt at støde eller ridse overfladen med hårde eller skarpe genstande.
- Undgå at lægge metalgenstande på overfladen, da det kan give sorte mærker. Disse kan dog ofte fjernes med en fugtig klud.
- Spild af væsker skal straks eftertørres med en klud. Får det lov at ligge for længe, vil der kunne forekomme skjolder heraf. Særligt kaffe, rødvin eller andre farveægte væsker skal man være påpasselig med og få tørret af umiddelbart efter.
- Undgå at stille meget varme ting direkte på den lakerede overflade.
- Ved rengøring er det vigtigt at undgå stærke rengøringsmidler som f.eks. indeholder ammoniak eller opløsningsmidler. Brug derfor kun rent vand eller mildt vaskemiddel (sulfo e.l.) fortyndet med vand. Tør overfladerne efter med en tør klud.
- Gennembrud af lak/malingsfilmen kan med fordel repareres med en evt. vandbaseret lak eller maling, for at undgå at emnet her vil blive modtagelig for fugt eller smuds og blive sort. Forhør dig hos din leverandør.

Rengøring og vedligeholdelse for højtrykslaminat.

#### TIL DAGLIG RENGØRING

Vand sammen med almindeligt syntetisk rengøringsmiddel klarer almindeligt forekommende snavsede pletter.

1. Dyp en ren klud i vand indeholdende et universalt rengøringsmiddel eller opvaskemiddel.
2. Vrid kluden og tør overfladen af.
3. Tør helt tørt med en ren klud.

#### KRAFTIG TILSMUDSNING - STØRRE RENGØRING

1. Tør løstsiddende snavs af.
2. Dyp en ren klud i vand indeholdende et universalt rengøringsmiddel. Vrid den.
3. Tag et universalt rengøringsmiddel på den fugtige klud og tør, så alt snavs bliver opløst. På langs af fladestrukturens retning - tør i længderetningen.
4. Dyp en ren klud i rent vand, gerne tilsat sprit eller vinduespudsemiddel, og tør efter.

#### TERMISK HEALING AF BLANKE OMRÅDER

Nødvendigt værktøj: strygejern, køkkenrullepapir, vand.

Anbring køkkenrullepapiret på det blanke område og spray med vand. Stryg 4 - 5 gange med strygejernet på den højeste indstilling. Fjern køkkenrullepapiret og tør af. Gentag, om nødvendigt.

OBS.: Strygejernet må ikke holdes på ét sted på papiret, men skal hele tiden bevæges. Strygejernet må ikke holdes på overfladen af Infiniti produktet i mere end 5 sekunder. Skrammer, der er trængt ind i overfladen, kan ikke repareres ved hjælp af denne proces.

OBS.: Termisk Healing processen, vil ikke reparere dybe skrammer/ridser og fordybninger som har ødelagt den dekorative overflade, men kun genskabe blanke overflader og micro ridser til oprindelig struktur.

## Praktisk guide til pletfjerning

Pletter fra	Universalt rengøringsmiddel	Sprit Vinduespudsemiddel	Benzin, acetone	Spec. opløsningsmiddel, graffitifjerner
Fedt, olie	•		•	
Aftryk fra sko	•		•	
Sod, nikotin	•			
Tusch, blæk	•		•	
Kaffe, te	•			
Frugtsafter	•			
Voksfarver, kuglepenne	•		•	
Spritpenne, mærkepenne		•	•	
Lakfarver, lim*, graffiti		•	•	•
Læbestift, skosvæerte, voks	•		•	
Neglelak			•	•
Kalkholdig sæbe, kalkaflejringer**				
Rustpletter***	•			

\* Nogle lime og specielt hærdende 2-komponentslime kan som regel ikke fjernes fra fladen, efter at de er hærdede.

\*\* Kalkaflejringer og kalkholdig sæbe, som kan forekomme i f.eks. badeværelser, fjernes med 10%-eddikesyreopløsning. Sådanne afkalkningspræparater skal anvendes med stor forsigtighed, da de kan indeholde stærkt ætsende stoffer.

\*\*\* Citronsyreopløsning til pletter, der sidder godt fast.

### GLEM IKKE...

Ved enhver pletfjerning skal der altid eftervaskes med rigeligt vand tilsat vaskemiddel, opvaskemiddel m.m. og tørres helt tørt.

### BRUG ALDRIG STÅLULD TIL RENGØRING AF LAMINAT

Ståulud, slibende svampe (f.eks. Scotch Brite™) og lignende må ikke anvendes, da de let giver blanke pletter på de sider, der er blevet rengjort. Undgå også rengøring med skuremidler.

Pleje af læder - Triumph GRIB5.

## PLEJE OG RENGØRING

Som et naturmateriale kræver læder pasning. Hvis du plejer læderet på den rigtige måde, vil det blive endnu smukkere over tid. Her er nogle tips:

Vores læder er klar til brug, så snart det ankommer, så der er ikke behov for at behandle eller rengøre det i starten. Over tid, hvis du ser behov for rengøring, kan du bruge en støvsuger en eller to gange om måneden med en blød børste for at fjerne støv. En til to gange om året, til grundig rengøring, brug skummet fra sæbeflager rørt i varmt vand. Påfør skummet med en tør, blød klud og minimer kontakt med vand. Med undtagelse af hospitaler og plejesektoren bør du undgå fast sæbe, sadelsæbe, læderrensere, husholdningsrensere eller kemiske produkter. Uanset anvendelsesområdet bør TRIUMPH CRIB5® beskyttes mod direkte sollys, overdreven varme og skarpe genstande.

## FOR HOSPITALER OG PLEJESEKTOREN

For at imødekomme typiske rengøringsprodukter og protokoller i denne sektor, skal det bemærkes, at TRIUMPH CRIB5® kun kan modstå produkter med de samme specifikationer, som det blev testet for. Nemlig ethanolervietter med 70% ethanol og klorservietter med 1000 ppm natriumhypoklorit.

Pleje og vedligeholdelse af læder vil altid afhænge af den specifikke måde, det anvendes på, brugsforholdene og hvor ofte det bliver anvendt.

Vedligeholdelse af rustfri bordplader og vaske.

## GENERELT OM PRODUKTET

Rustfrie køkkenborde og vaske anvendes ofte, forbi de har stor styrke og modstandsdygtighed samtidig med at de er meget rengøringsvenlige. Rustfri stål ligger på linje med glaskeramiske flader, når vi taler om rengøringsvenlighed, herunder fjernelse af bakterier.

På trods af de gode egenskaber skal rustfrie ståloverflader vedligeholdes for at man kan glædes ved dem gennem en lang årrække.

## REGLER FOR DEN DAGLIGE VEDLIGEHOLDELSE

1. Når de rustfrie overflader har været i brug skal de rengøres med en ren fnugfri klud eller en blød børste. Først med opvaskemiddel og efterfølgende med rent vand.
2. De afvaskede og rengjorte flader eftertørres med en tør fnugfri klud.
3. Anvend aldrig slibende eller skurende rengøringsmidler på de rustfrie flader.
4. Aflejringer i form af fedtstof eller olie fjernes med universalrengøringsmiddel, hvorefter de rustfrie flader atter rengøres med en fnugfri klud. Først med opvaskemiddel og efterfølgende med rent vand.
5. Ved fastsiddende aflejringer kan man benytte en nylonsvamp; husk i den forbindelse altid at bevæge svampen i bordets længderetning. Der må aldrig anvendes ståluld eller lign.
6. Kalkaflejringer fjernes med et afkalkningsmiddel. Sørg for at de rustfrie flader ikke påvirkes i længere perioder (max 3 min. afgang) og skyld grundigt efter med rent vand.
7. Anbring aldrig stålredskaber og gryder direkte på rustfrie flader, da dette let fører til ridser og i nogle tilfælde efterlader materialeaflejringer, der siden kan danne rust på fladerne.
8. Opstående rustpletter kan forsøges fjernet med et pudsemiddel til rustfrit stål. Følg i så tilfælde nøje produktets brugsanvisning.
9. Hvis man har anvendt klorholdige rengøringsmidler skal de rustfrie flader skyldes grundigt umiddelbart efter brug. Bemærk klorholdigt væsker må ikke henstå i vasken i længere tid.
10. Brug aldrig syreholdige rengøringsmidler så som: sølvpudsemidler, salt- og svovlsyre eller lign. Til rengøring af de rustfrie flader.
11. Sørg altid for at alle de rustfrie flader er rengjort efter brug.
12. Stil aldrig varme genstande direkte på de rustfrie flader, hvis der er ilagt træ i bordet. Dette kan få træet til at løsne sig fra stålet.

Vedligeholdelsesguide natursten, keramik og komposit.

## NATURSTEN

Sørg altid for at sætte varmt køkkenudstyr på en bordskåner for at undgå en evt. påvirkning af stenens udseende.

Der vil også i mange typer af natursten være variationer i struktur, glans og evt. slibespor fra fremstillingsprocessen. Dette er ikke reklamationsberettiget.

Sandhuller, krakeleringer, sprækker og glas-årer er naturlige forekomster i natursten, som ikke skal forveksles med en revne og ikke svækker stenes integritet.

## MARMOR

Det er vigtigt at forstå marmors egenskaber for at holde dine bordplader smukke i mange år og kende begrænsningerne, inden valget falder netop på marmor.

Mineralindholdet i marmor er hovedsageligt bestående af Kalcit  $\text{CaCO}_3$ . Kalcit er et af de mere almindelige mineraler på jordens overflade. Ud over kalksten og marmor er calcit også den primære ingrediens i Travertin og Onyx. Kalcit måler 3 på Mohs hårdhedsskala, hvilket betyder, at den kan blive ridset af knivsblade, keramik og f.eks. en gryde.

Kalcit er også kemisk reaktivt med almindelige syrer, som dem der findes i citron, vin og cola. Når syre lander på en marmorplade, bliver en lille mængde af stenen opløst eller "ætsset".

Dette påvirker ikke stenens integritet, men det efterlader et lille mærke i stenens farve og/eller glans.

Til den daglige rengøring anbefaler vi FILA Cleaner Pro.

Marmor og kalksten tåler IKKE syreholdige produkter så anvend ikke kalkfjerner eller andre syreholdige produkter på bordpladen.

Det er derfor ekstra vigtigt at holde bordpladen tør og pletfri i den daglige rengøring.

## KVARTS

Kvarts er syrefast, og da kvarsit indeholder mindst 80% af mineralet er alle typer resistente overfor køkkensyre så som citron og sodavand.

Nogle typer, som Taj Mahal eller Madreperla, er blevet stærkt metamorfoseret, og mineralerne er blevet bundet tæt sammen som krystaller. Ofte har mere hvidlige/grønne typer, som er mere grynet, hvis man ser godt efter, været udsat for et mindre intenst tryk, så de er mere porøse, og der vil kunne opstå pletter fra indtrængning af fugt eller olie, og det vil kræve en imprægnering for at mindske problemet.

Grundet kvarsittens forskellige egenskaber kan den daglige rengøring i nogle tilfælde være vigtig. Derfor er det altid en god ide at tørre fugt og vand af bordpladen, så det ikke ligger for længe og kan trænge ned i pladen.

Til den daglige rengøring anbefaler vi FILA Cleaner Pro. Da kvarsit er syrefast, kan der i de fleste tilfælde bruges syreholdige produkter til mere intensiv rengøring men lav altid en test på et mindre synligt område først.

Grundet kvarsittens hårdhed er et skærebæret ikke en nødvendighed men anbefales dog altid, så der ikke opstår pletter ved farve- eller fedtholdige produkter.

## GRANIT

Granitter er hårde nok, så de ikke bliver ridset ved normal brug.

De vil ikke ætse af normale køkkensyrer og er generelt ikke særligt porøse, så de får ikke pletter, men det kan variere med individuelle typer sten.

Den daglige rengøring af granit kan klares med FILA Cleaner Pro.

Da granit er syrefast, kan der i de fleste tilfælde bruges syreholdige produkter til mere intensiv rengøring men lav altid en test på et mindre synligt område først

## KERAMIK

Keramik er som udgangspunkt meget svært at ridse, dog kan der opstå ridser med produkter af samme hårdhed så som et keramisk fad.

Polerede keramik plader vil også blive ridset en smule lettere, da det blanke lag er en smule blødere.

Grundet keramikens forskellige egenskaber kan den daglige rengøring klares let med FILA Cleaner Pro.

Da keramik er syrefast, kan der i de fleste tilfælde bruges syreholdige produkter til mere intensiv rengøring men lav altid en test på et mindre synligt område først.

## KOMPOSIT

Materialet er meget vedligeholdelsesvenligt og har samtidigt en stor brudstyrke mod evt. slag. Komposit er som udgangspunkts meget ridsefast, dog vil der over tid opstå småridser fra dagligdagens brug.

Kompositplader er ikke varmefaste, så ved hurtige temperaturskift og høj varmepåvirkning fra gryder eller pander osv. vil det kunne forårsage skade på bordpladen.

Stærkt farvende fødevarer kan misfarve lyse plader og fjernes derfor hurtigst muligt.

Vi anbefaler derfor altid, at der bliver brugt bordskåner og skærebræt.

Den daglige rengøring klares let med FILA Cleaner Pro. Da komposit er syrefast, kan der i de fleste tilfælde bruges syreholdige produkter til mere intensiv rengøring, men lav altid en test på et mindre synligt område først.

Komposit tåler ikke kraftige baser, klorin, Cillit Bang samt lignende produkter og vil kunne forårsage en skade i bordpladens overflade.

Hvis du har yderligere spørgsmål, så kontakt:

**PT** | Peter Thuesen  
DesignSnedkeri siden 2005

Hestehavevej 22, port 5-7  
5856 Ryslinge

CVR: 31 57 51 33

E-mail: [info@peterthuesen.dk](mailto:info@peterthuesen.dk)